



# **bertolini**

IMPIANTI E SISTEMI DI LAVAGGIO PER LAVANDERIE

L'uso dell'etichetta di manutenzione trova applicazione in seguito all'art.12 c. 1 del decreto ministeriale n.101 dell' 8 febbraio 1997 - regolamento di attuazione della legge 126/91, recante le norme per l'informazione al consumatore - che precisa che "devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto qualora esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche".

A tal scopo la Risoluzione Ministeriale n. 1251027 del 7.02.2001 ha ribadito l'importanza dell'etichettatura di manutenzione, al fine di prevenire qualsiasi danno causato da un uso errato.

In particolare le istruzioni di manutenzione sono schematizzate da una simbologia grafica, che indipendentemente dalle lingue, sia comprensibile ovunque.

In Italia i Codici di etichettatura di manutenzione mediante segni grafici sono stati recepiti con la norma UNI EN 23758/94, versione ufficiale della norma Europea EN 23758/93 che recepisce la norma internazionale ISO 3758/91.

**SIMBOLI DI LAVAGGIO**

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Lavaggio a secco con tutti i solventi		Lavaggio delicato
	Lavaggio a secco con tutti i solventi, escluso il tricloroetilene o trielina		Lavaggio a macchina alla temperatura indicata
	Lavaggio a secco con idrocarburi		Lavaggio a mano - max 40°
	Asciugatura in tamburo		Non lavare in acqua
	Il prodotto tessile non sopporta l'asciugatura in tamburo		Non candeggiare
	Asciugatura in posizione verticale appeso dopo spremitura e/o centrifuga		Stiro bassa temperatura (max 110°)
	Asciugatura in posizione verticale (appeso) del prodotto tessile intriso d'acqua, cioè senza spremitura e/o centrifuga		Stiro a media temperatura (max 150°)
	Asciugamento su superficie piana (disteso)		Stiro alta temperatura (max 200°)
			Non stirare

<b>CICLO IN LAVATRICE</b>    NORMALE MEDIO DELICATO			<b>A MANO</b>  A MANO TEMPERATURA MASSIMA 40°		<b>TEMPERATURA DELL'ACQUA</b>  CALDA >60°  TIEPIDA 40°-50°  FREDDA 30°		
<b>STIRATURA</b>  MAX 200°  MAX 150°  MAX 110°  NON STIRARE  NO VAPORE					<b>AVVERTENZE</b>  NON STRIZZARE  NON LAVARE CON ACQUA  il trattino indica severe limitazioni al contatto con acqua		
<b>ASCIUGATURA A TAMBURO ROTATIVO</b>  TEMP. NORMALE  TEMP. RIDOTTA  NO A TAMBURO			<b>ASCIUGATURA ALL'ARIA</b>  APPENDERE DOPO CENTRIFUGA  APPENDERE SENZA CENTRIFUGA  ASCIUGARE DISTESO NO CENTRIFUGA				
<b>LAVAGGIO A SECCO</b>  QUALUNQUE SOLVENTE  PERCLOROETILENE NO TRIELINA  IDROCARBURI TRIFLUORO-TRICLOROETANO  NON LAVARE A SECCO				<b>CANDEGGIO</b>  QUALUNQUE CANDEGGIO  QUALUNQUE SENZA CLORO  NO CANDEGGIO			